

KV BOČNÍ D 110 S PLASTOVOU/NEREZOVOU/LITINOVOU MŘÍŽKOU

Vyrobeno z PP a PS, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691. Zatížení K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnost do 90°C, u plováku NEPTUN 70 °C, zkoušeno dle normy EN 1253.

- 💧 Průtok (suchá klapka): 160-183 l/min
- 💧 Průtok (vodní hladina): 98-104 l/min
- 💧 Průtok (NEPTUN): 76-80 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ	
 	324 S KVB 110 S	6/144	0,90	suchá klapka
	324 V KVB 110 V	6/144	0,92	vodní hladina
	324 X KVB 110 X	6/144	0,90	plovák NEPTUN
 	324 S N KVB 110 S N	6/144	0,98	suchá klapka
	324 V N KVB 110 V N	6/144	1,01	vodní hladina
	324 X N KVB 110 X N	6/144	1,00	plovák NEPTUN
 	324 S Li KVB 110 S Li	6/144	1,88	suchá klapka
	324 V Li KVB 110 V Li	6/144	1,90	vodní hladina
	324 X Li KVB 110 X Li	6/144	1,90	plovák NEPTUN
 	424 S KVB/L 110 S	1/48	1,14	suchá klapka
	424 V KVB/L 110 V	1/48	1,15	vodní hladina
	424 X KVB/L 110 X	1/48	1,14	plovák NEPTUN
 	424 S N KVB/L 110 S N	1/48	1,23	suchá klapka
	424 V N KVB/L 110 V N	1/48	1,29	vodní hladina
	424 X N KVB/L 110 X N	1/48	1,24	plovák NEPTUN
 	424 S Li KVB/L 110 S Li	1/48	2,13	suchá klapka
	424 V Li KVB/L 110 V Li	1/48	2,04	vodní hladina
	424 X Li KVB/L 110 X Li	1/48	2,02	plovák NEPTUN